

Grotherm Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette



Product by Grohe

Information

Product code

4005176465994

Collection

Grotherm Convent. Concealed

Language

French

Attributes

Basic Data:

material

24076000

SAP_A449_MaterialStatus

2

color-code

000

item-b2c

True

item-b2b

True

deeplink_pdp_locale

<https://www.grohe.com/fr-FR/-24076000.html>

model-number

24076_0

Text:

text-long

À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido
bâti-douche - à commander séparément
GROHE TurboStat Régulation de la température
quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de
coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation
cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles "douchette" et "douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou
46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Livré sans corps encastré (à commander séparément)

text-short	Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
color-name	Chromé
communication-design	Grotherm

Rich Text:

claim	Le mitigeur de douche Grotherm vous permet de contrôler de manière intuitive la douche de tête et la douchette à main
enduserlong	<p>Le mitigeur de douche thermostatique Grotherm apporte la touche finale parfaite à votre douche ; il a été conçu pour passer sans effort de la douche de tête à la douchette à main. Grâce à la fonction AquaDimmer de GROHE, vous orientez très facilement l'écoulement d'eau où vous le souhaitez tout en réglant simultanément le débit. Le design très agréable au toucher vous invite à interagir avec les commandes intuitives ; les formes rondes et le profil ultra fin (plaque de commande de 10 mm, saillie totale de 43 mm) conviennent parfaitement dans une salle de bains au style minimaliste. Ce mitigeur thermostatique a été fabriqué en Allemagne et possède une technologie innovante remarquable ! La technologie GROHE TurboStat évite les fluctuations de température désagréables. Ce mitigeur est également idéal pour toute la famille grâce au bouton GROHE SafeStop réglé sur 38 °C qui permet d'éviter tout risque de brûlure. Le limiteur de température optionnel GROHE SafeStop Plus vous permet de régler une autre limite à 43 °C pour un niveau de sécurité supplémentaire. La finition chromée brillante et résistante GROHE StarLight conserve tout son éclat pendant de nombreuses années. La rosace métallique GROHE QuickFix dotée d'un système de verrouillage et d'un joint rend l'installation plus simple et plus rapide.</p> <p>À noter que ce produit doit être installé en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox (35600000). Soyez sans crainte, cette solution combinée pour installations encastrées est parfaitement étanche.</p>
endusershort	Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur Grotherm, installation encastrée, chrome, 24076000

Le mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur Grohtherm apporte la touche finale parfaite à votre douche ; il a été conçu pour passer sans effort de la douche de tête à la douchette à main. Grâce à la fonction AquaDimmer de GROHE, vous orientez très facilement l'écoulement d'eau où vous le souhaitez tout en réglant simultanément le débit. Le design très agréable au toucher vous invite à interagir avec les commandes intuitives ; les formes rondes et le profil ultra fin (plaque de commande de 10 mm, saillie totale de 43 mm) conviennent parfaitement dans une salle de bains au style minimaliste. Ce mitigeur thermostatique a été fabriqué en Allemagne et possède une technologie innovante remarquable ! GROHE TurboStat assure une alimentation constante en eau à la température idéale. Ce mitigeur est également idéal pour toute la famille grâce au bouton GROHE SafeStop réglé sur 38 °C qui permet d'éviter tout risque de brûlure. Le limiteur de température optionnel GROHE SafeStop Plus vous permet de régler une autre limite à 43 °C pour un niveau de sécurité supplémentaire. La finition chromée GROHE StarLight, durable et étincelante, permet à l'ensemble de rester éblouissant. La rosace en métal GROHE QuickFix dotée d'un système de verrouillage et d'un joint rend l'installation plus simple et plus rapide. Cette façade a été conçue pour être installée avec le corps à encastrer universel GROHE Rapido SmartBox (35600000), vendue séparément. Cette solution combinée pour installations encastrées est parfaitement étanche.

Sap:

basic version	24076
design	Grohtherm Convent. Concealed
Label	Grohtherm
product typ	Set de finition pour Rapido T
draw-off point	Douche
design group	Grohtherm SmartControl
Montageart	Encastré mural
supporting unit	Thermostatiques
brand	GROHE
style segment	missing
made-in label für us-products	no
last digit	0
product segment	Thermostatiques
product category	Sanitary taps
product type group	Mitigeur thermostatique
COO Country of origin	Germany

COO Country of origin - CODE	A495
COO Country of origin - SYMBOL	DE
Predecessor	19985000
Assortment	Standard
ETIM class	EC011327
Number of Tap Holes	N/A
Number of Tap Holes - CODE	A523
Number of Tap Holes - SYMBOL	XXX
MDG Type	Generic Finished Good
MDG Type - CODE	L0034
MDG Type - SYMBOL	1
sap_intrastat	84818011
Shoppable D2C	N/A

Keybenefits:

Keybenefit 1 - key	GROHE TurboStat
Keybenefit 1 - name	GROHE TurboStat®
Keybenefit 1 - enduserheadline	GROHE TurboStat® – toujours la bonne température
Keybenefit 1 - endusershort	Une température d'eau constante grâce à la technologie fiable GROHE TurboStat®
Keybenefit 1 - enduserlong	Notre technologie de commande précise garantit une eau immédiatement à la température souhaitée qui est maintenue indépendamment de toute fluctuation de la pression ou de l'alimentation d'eau.
Keybenefit 2 - key	SafeStop
Keybenefit 2 - name	SafeStop
Keybenefit 2 - enduserheadline	SafeStop – protection de votre peau contre les brûlures
Keybenefit 2 - endusershort	La touche SafeStop pour protéger contre les brûlures
Keybenefit 2 - enduserlong	Cette fonction de sécurité est pré-réglée à 38 °C pour empêcher les utilisateurs – surtout les enfants – de trop augmenter la température. Vous pouvez facilement ajuster SafeStop à des températures dépassant 38 °C pour satisfaire vos besoins et vos préférences.
Keybenefit 3 - key	GROHE QuickFix (wallmounted)
Keybenefit 3 - name	GROHE QuickFix® (montage mural)
Keybenefit 3 - enduserheadline	Installation à cran simple
Keybenefit 3 - endusershort	GROHE QuickFix® – installation simple et rapide avec fixation masquée
Keybenefit 3 - enduserlong	Grâce au système GROHE QuickFix®, l'installation de la rosace murale est bien plus rapide que les systèmes muraux conventionnels avec vis externes. Fixée par un mécanisme à cran simple, toute la fixation est masquée, ne laissant au final qu'une apparence immaculée et brillante. Une solution très pratique, et très esthétique qui plus est.
Keybenefit 4 - key	GROHE StarLight
Keybenefit 4 - name	GROHE StarLight®
Keybenefit 4 - enduserheadline	GROHE StarLight® – brillant et simple à nettoyer

Keybenefit 4 - endusershort

Facile à nettoyer grâce au revêtement à finition chromée
GROHE StarLight®

Keybenefit 4 - enduserlong

Il vous suffit d'essuyer la robinetterie avec un chiffon sec – la finition très lisse est résistante aux rayures lui assure une brillance lumineuse. Vous gagnerez beaucoup de temps et votre robinetterie sera toujours comme neuve.

Keybenefit 5 - key

AquaDimmer

Keybenefit 5 - name

AquaDimmer

Keybenefit 5 - enduserheadline

AquaDimmer pour alterner facilement entre bain et douche

Keybenefit 5 - endusershort

AquaDimmer pour un contrôle du débit sans efforts

Keybenefit 5 - enduserlong

Alterner entre le bec de bain et la douchette ou la douche de tête est facile avec AquaDimmer et, d'un même geste, vous commandez aussi le débit d'eau. La même poignée sert aussi à déclencher ou arrêter l'écoulement d'eau.

Logistics:

PAL materialnumber	24076000
PAL length	1200.0
PAL height	970.0
PAL width	800.0
PAL unit-dim	MM
PAL numerator	72.0
PAL denominator	1.0
ZPC materialnumber	24076000
ZPC length	1200.0
ZPC height	970.0
ZPC width	800.0
ZPC unit-dim	MM
ZPC numerator	72.0
ZPC denominator	1.0
ST materialnumber	24076000
ST length	245.0
ST height	180.0
ST width	200.0
ST gross-weight	1.59
ST net-weight	1.59
ST unit-dim	MM
ST numerator	1.0
ST denominator	1.0
ST unit-of-weight	KG
ZSK materialnumber	24076000
ZSK length	800.0
ZSK height	273.0
ZSK width	600.0
ZSK unit-dim	MM
ZSK numerator	12.0
ZSK denominator	1.0

Sparepart lists:

raw_data

```
{
  "startdate": "2017-07-13T00:00:00.000+02:00",
  "material": "24076000", "explosion-drawing":
  {"100113814.TIF": {"path":
  "explodraw/100000/100000/100000/100100/100110/100113/",
  "shadowPath":
  "explodraw/100000/100000/100000/100100/100110/100113/"}}}
  "list": [{"path":
  "explodraw/100000/100000/100000/100000/100070/100077/",
  "filename": "100077333.TIF", "position": "0", "type": "D",
  "package": "1 ST", "name": null}, {"path":
  "explodraw/100000/100000/100000/100100/100110/100113/",
  "filename": "100113814.TIF", "position": "0", "type": "D",
  "package": "1 ST", "name": null}, {"position": "1", "type":
  "L", "material": "49082000", "package": "1 ST", "name":
  "Poign\u00e9e de temp\u00e9rature"}, {"position": "2",
  "type": "L", "material": "49080000", "package": "1 ST",
  "name": "Plaque de montage"}, {"position": "3", "type": "L",
  "material": "49074000", "package": "1 ST", "name":
  "Rosace"}, {"position": "4", "type": "L", "material":
  "49081000", "package": "1 ST", "name": "Poign\u00e9e
  d'arr\u00eat"}, {"position": "5", "type": "L", "material":
  "49084000", "package": "1 ST", "name": "Aquadimmer"},
  {"position": "6", "type": "L", "material": "49028000",
  "package": "1 ST", "name": "Cartouche thermostatique
  compact 3/4"}, {"position": "7", "type": "L", "material":
  "49085000", "package": "1 ST", "name": "Clapet
  anti-retours"}, {"position": "8", "type": "L", "material":
  "48360000", "package": "1 ST", "name": "Joint"},
  {"position": "9", "type": "Z", "material": "49003000",
  "package": "1 ST", "name": "

```

GROHE Cartouche TurboStat

```

  }, {"position": "10", "type": "Z", "material": "49059000",
  "package": "1 ST", "name": "Cl\u00e9"}, {"position": "11",
  "type": "Z", "material": "1405300M", "package": "1 ST",
  "name": "Robinets d'arr\u00eat"}, {"position": "12", "type":
  "Z", "material": "14058000", "package": "1 ST", "name":
  "Set d'extension universel thermostatique 2
  poign\u00e9es, 25 mm"}], "explosion_drawing":
  ["https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100000/100100/100110/100113/"]
}
```

Current spareparts list (valid from 2017-07-13)

Explosion drawing:

<https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100000/>

Position	Item name	Material
1	Poignée de température	49082000
2	Plaque de montage	49080000
3	Rosace	49074000
4	Poignée d'arrêt	49081000
5	Aquadimmer	49084000
6	Cartouche thermostatique compact 3/4"	49028000
7	Clapet anti-retours	49085000
8	Joint <p>GROHE	48360000
9	Cartouche TurboStat</p>	49003000
10	Clé	49059000
11	Robinets d'arrêt Set d'extension	1405300M
12	universel thermostatique 2 poignées, 25 mm	14058000

HTML:

claim_html

Le mitigeur de douche Grohtherm vous permet de contrôler de manière intuitive la douche de tête et la douchette à main

enduserlong_html

Le mitigeur de douche thermostatique Grohtherm apporte la touche finale parfaite à votre douche ; il a été conçu pour passer sans effort de la douche de tête à la douchette à main. Grâce à la fonction AquaDimmer de GROHE, vous orientez très facilement l'écoulement d'eau où vous le souhaitez tout en réglant simultanément le débit. Le design très agréable au toucher vous invite à interagir avec les commandes intuitives ; les formes rondes et le profil ultra fin (plaque de commande de 10 mm, saillie totale de 43 mm) conviennent parfaitement dans une salle de bains au style minimaliste. Ce mitigeur thermostatique a été fabriqué en Allemagne et possède une technologie innovante remarquable ! La technologie GROHE TurboStat évite les fluctuations de température désagréables. Ce mitigeur est également idéal pour toute la famille grâce au bouton GROHE SafeStop réglé sur 38 °C qui permet d'éviter tout risque de brûlure. Le limiteur de température optionnel GROHE SafeStop Plus vous permet de régler une autre limite à 43 °C pour un niveau de sécurité supplémentaire. La finition chromée brillante et résistante GROHE StarLight conserve tout son éclat pendant de nombreuses années. La rosace métallique GROHE QuickFix dotée d'un système de verrouillage et d'un joint rend l'installation plus simple et plus rapide.

À noter que ce produit doit être installé en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox (35600000). Soyez sans crainte, cette solution combinée pour installations encastrées est parfaitement étanche.

endusershort_html

Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur Grohtherm, installation encastrée, chrome, 24076000

webSiteClaim_html

Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur Grohtherm – un contrôle intuitif de la douche de tête et de la douchette à main

Le mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur Grohtherm apporte la touche finale parfaite à votre douche ; il a été conçu pour passer sans effort de la douche de tête à la douchette à main. Grâce à la fonction AquaDimmer de GROHE, vous orientez très facilement l'écoulement d'eau où vous le souhaitez tout en réglant simultanément le débit. Le design très agréable au toucher vous invite à interagir avec les commandes intuitives ; les formes rondes et le profil ultra fin (plaque de commande de 10 mm, saillie totale de 43 mm) conviennent parfaitement dans une salle de bains au style minimaliste. Ce mitigeur thermostatique a été fabriqué en Allemagne et possède une technologie innovante remarquable ! GROHE TurboStat assure une alimentation constante en eau à la température idéale. Ce mitigeur est également idéal pour toute la famille grâce au bouton GROHE SafeStop réglé sur 38 °C qui permet d'éviter tout risque de brûlure. Le limiteur de température optionnel GROHE SafeStop Plus vous permet de régler une autre limite à 43 °C pour un niveau de sécurité supplémentaire. La finition chromée GROHE StarLight, durable et étincelante, permet à l'ensemble de rester éblouissant. La rosace en métal GROHE QuickFix dotée d'un système de verrouillage et d'un joint rend l'installation plus simple et plus rapide.

Cette façade a été conçue pour être installée avec le corps à encastrer universel GROHE Rapido SmartBox (35600000), vendue séparément. Cette solution combinée pour installations encastrées est parfaitement étanche.

Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur Grohtherm, installation encastrée, chrome, 24076000

text-long_html

À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido
bâti-douche - à commander séparément
GROHE TurboStat Régulation de la température
quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de
coupure d'eau froide
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation
cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles "douchette" et "douche de tête" imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou
46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré
Livré sans corps encastré (à commander séparément)

text-short_html

Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche
de tête / douchette

color-name_html

Chromé

communication-design_html

Grohtherm

ETIM:

EF020785 Connection size supply	-
EF002671 Basic colour	EV000291
EF020783 Finishing piece surface protection	EV000189
EF002286 Connection supply	-
EF020781 Locking mechanism	EV022197
EF001469 Type of power supply	-
EF020963 Extension set available	TRUE
EF020780 Number of grips	EV021934
EF023687 Water saving position	FALSE
EF020775 Suitable for bath edge/tiled edge	FALSE
EF023957 With diverter unit	TRUE
EF025098 Flushing time adjustable	-
EF020105 Thermostatic	TRUE
EF001707 Max. supply temperature	70
EF016731 Sound class according to EN ISO 3822	EV020647
EF015280 Cold start function	-
EF020779 Suitable for kitchen	FALSE
EF020777 Suitable for washbasin (wall built-in),	FALSE
EF022042 Volume supply class	EV002065
EF012753 Max. tap capacity (at 300 kPa),	27.00
EFDE0022 Class according to DIN-52 218	EV020647
EF006974 Sort of temperature control	EV020036
EF020103 Self-closing	FALSE

EF020782 Material finishing piece	EV000149
EF020789 Outlet overhang length	0
EF000278 With transformer	-
EF014578 Temperature limit retrofittable	-
EF020778 Suitable for washbasin (high back wall built-in),	FALSE
EF020788 With outlet	FALSE
EF020786 Number of outgoing connections	2
EF021827 Max. tap capacity (at 300 kPa),	18.0
EF020774 Suitable for bath (wall built-in),	FALSE
EF000010 Model	EV022195
EF020776 Suitable for shower	TRUE
EF020784 Finishing piece surface treatment	EV006747
EF023686 Accent colour	-
EF011775 Backflow safeguard according to EN 1717	EV013842
EF005474 Degree of protection (IP),	-
EF014591 Hot water saving retrofittable	FALSE
EF025102 Programming	-
EF002149 With temperature limit	TRUE
EF020787	EV020647
EF011779 With hot water saving function	TRUE
EF022133 With building management system	FALSE
EF005464 Built-in depth	0
EF021855 With shower fittings	FALSE
EF020790 With fastening facility for front wall installation	TRUE
EFSE0002 Type approval acc to BBR/EKS	FALSE

Asset links (with tags):

Perspective	5 Perspektive:: https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/240/ZZH_2407
	5 Perspektive:: https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/240/ZZH_2407
	5 Perspektive:: https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/240/ZZH_2407
Product Feature Video	videoAssets:: https://cdn.cloud.grohe.com/Multi_Media_New/Inst
Room	2 Raum:: https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T24/ZZH_T24076D0
Technical Document	ZTP:: https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2200/2260/2267/2267 ZTP:: https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2200/2230/2230/2230 ZTP:: https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2100/2190/2199/2199 ZTP:: https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/100000/100000/100000/100000
PQ Diagrams	ZDF:: https://cdn.cloud.grohe.com/PQCharts/lores/2/240/original/
Other Pictures	ZZH:: https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T24/ZZH_T24076D01 ZZH:: https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T24/ZZH_T24076D06 ZZH:: https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T26/ZZH_T26640000 ZZH:: https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T26/ZZH_T26640000 ZZH:: https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T26/ZZH_T26663F01
Line Drawing	ZSZ:: https://cdn.cloud.grohe.com/linedraw/100000/100000/100000

Functionality

3

Funktion::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T24/ZZH_T24076

3

Funktion::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T24/ZZH_T24076

3

Funktion::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T24/ZZH_T24076

Dimensional Drawing

ZMA::<https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2100/2130/2131/2>

ZMA::<https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2100/2130/2131/2>

ZMA::<https://cdn.cloud.grohe.com/dimdraw/100000/100000/100>

CAD / 3D Data

ZCS::<https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2100/2130/2131/2>

ZCS::<https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2100/2190/2192/2>

Exploded-view Drawing

ZEX::<https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100>

Standard Product Photo (Coloured)

ZZF::<https://cdn.cloud.grohe.com/prod/20/24/24076000/1500/24>

Packshot links:

colorPictures

<https://cdn.cloud.grohe.com/prod/20/24/24076000/1500/24076000>

explo-with-position

<https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100000/100000/100000/100000>

lineDrawing

<https://cdn.cloud.grohe.com/linedraw/100000/100000/100000/100000/100000/100000>

dimensionalDrawingMM

<https://cdn.cloud.grohe.com/dimdraw/100000/100000/100000/100000/100000/100000>

Images

