

Grotherm SmartControl

Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties



Product by Grohe

Information

Product code

4005176413322

Collection

Grotherm SmartControl

Language

French

Attributes

Basic Data:

material

29126000

SAP_A449_MaterialStatus

2

color-code

000

item-b2c

True

item-b2b

True

deeplink_pdp_locale

<https://www.grohe.com/fr-FR/-29126000.html>

model-number

29126_0

Text:

text-long

À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido
bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation,
ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner
pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température
quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de
coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou
46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré (à commander séparément)
Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C =
23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min

text-short

color-name

communication-design

Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
Chromé
Grotherm SmartControl

Rich Text:

claim

Grotherm SmartControl – encastré pour un style élégant
et moderne, conçu pour un contrôle sans effort

enduserlong

Optez pour un thermostatique offrant une flexibilité exceptionnelle et un contrôle total de votre bain ou de votre douche, dans un style élégant et minimaliste qui apportera à coup sûr une note sophistiquée à votre design. Offrant de nombreuses fonctions utiles, la technologie innovante du thermostatique encastré Grohtherm SmartControl vous permet de sélectionner le jet souhaité et de régler le débit de l'eau d'une simple pression-rotation d'un bouton. Les trois sorties offrent une flexibilité totale, quelle que soit la configuration de votre douche : vous pouvez contrôler, alterner ou même combiner différents types de jet et sorties d'eau. Solution idéale dans les espaces où vous souhaitez bénéficier d'une douche de tête, d'une douchette et de douchettes latérales, ainsi que d'un bec bain déverseur. La technologie GROHE TurboStat intégrée empêche les fluctuations désagréables de température. Les repères GROHE EasyLogic et les boutons texturés à symboles interchangeables rendent son utilisation simple et intuitive. Le bouton de sécurité GROHE SafeStop, idéal pour les familles, permet de régler une température maximum de 38 °C afin d'éviter tout risque de brûlure – le limiteur de température en option GROHE SafeStop Plus permet d'ajouter une limite supplémentaire à 43 °C pour une sécurité renforcée. La technologie économe en eau GROHE EcoJoy permet d'opter pour un débit réduit sans renoncer au plaisir de l'eau. Le système GROHE QuickFix permet une installation rapide et sans difficultés. Le profil élancé facilite le nettoyage et la finition chromée GROHE StarLight, durable et étincelante, conservera son éclat initial pendant de nombreuses années. Doté d'un design fin et carré, idéal pour créer une ambiance minimaliste et épurée, ce produit apportera une touche unique à votre projet de salle de bains.

Veillez noter que ce produit doit être installé en combinaison avec le corps encastré GROHE Rapido SmartBox (35600000).

endusershort

Thermostatique Grohtherm SmartControl bain/douche pour installation encastrée trois sorties. Forme carrée, finition chromée, fabriqué en Allemagne par GROHE. Écologique et fonctions de sécurité

Optez pour un thermostatique offrant une flexibilité exceptionnelle et un contrôle total de votre bain ou de votre douche, dans un style élégant et minimaliste qui apportera à coup sûr une note sophistiquée à votre design. Offrant de nombreuses fonctions utiles, la technologie innovante du thermostatique encastré Grotherm SmartControl vous permet de sélectionner le jet souhaité et de régler le débit de l'eau d'une simple pression-rotation d'un bouton. Les trois sorties offrent une flexibilité totale, quelle que soit la configuration de votre douche : vous pouvez contrôler, alterner ou même combiner différents types de jet et sorties d'eau. Solution idéale dans les espaces où vous souhaitez bénéficier d'une douche de tête, d'une douchette et de douchettes latérales, ainsi que d'un bec bain déverseur. La technologie GROHE TurboStat intégrée empêche les fluctuations désagréables de température. Les repères GROHE EasyLogic et les boutons texturés à symboles interchangeables rendent son utilisation simple et intuitive. Le bouton de sécurité GROHE SafeStop, idéal pour les familles, permet de régler une température maximum de 38 °C afin d'éviter tout risque de brûlure – le limiteur de température en option GROHE SafeStop Plus permet d'ajouter une limite supplémentaire à 43 °C pour une sécurité renforcée. La technologie économe en eau GROHE EcoJoy permet d'opter pour un débit réduit sans renoncer au plaisir de l'eau. Le système GROHE QuickFix permet une installation rapide et sans difficultés. Le profil élancé facilite le nettoyage et la finition chromée GROHE StarLight, durable et étincelante, conservera son éclat initial pendant de nombreuses années. Doté d'un design fin et carré, idéal pour créer une ambiance minimaliste et épurée, ce produit apportera une touche unique à votre projet de salle de bains.

Veuillez noter que ce produit doit être installé en combinaison avec le corps encastré GROHE Rapido SmartBox (35600000).

Sap:

basic version
design
Label
product typ
draw-off point
design group
Montageart
supporting unit
brand

29126
Grotherm SmartControl
Grotherm SmartControl
Thermostatique - set de finition
Multi-usage
Grotherm SmartControl
Encastré mural
Thermostatiques
GROHE

style segment	missing
made-in label für us-products	no
last digit	0
product segment	Thermostatiques
product category	Sanitary taps
product type group	Mitigeur thermostatique
COO Country of origin	Germany
COO Country of origin - CODE	A495
COO Country of origin - SYMBOL	DE
Assortment	Standard
ETIM class	EC011327
Number of Tap Holes	N/A
Number of Tap Holes - CODE	A523
Number of Tap Holes - SYMBOL	XXX
MDG Type	Generic Finished Good
MDG Type - CODE	L0034
MDG Type - SYMBOL	1
sap_intrastat	84819000
Shoppable D2C	N/A

Keybenefits:

Keybenefit 1 - key	SmartControl
Keybenefit 1 - name	GROHE SmartControl
Keybenefit 1 - enduserheadline	GROHE SmartControl : un simple bouton poussoir/radio vous permet de sélectionner le type de jet, de régler le débit d'eau et d'enregistrer vos paramètres de douche.
Keybenefit 1 - endusershort	GROHE SmartControl : un fonctionnement intuitif sur simple pression d'un bouton
Keybenefit 1 - enduserlong	Cette technologie innovante a été développée pour offrir une grande simplicité d'utilisation : appuyez sur le bouton pour démarrer la douche, tournez le bouton pour régler le débit d'eau et appuyez de nouveau pour interrompre ou arrêter la douche. Ainsi, le débit d'eau sélectionné est déjà pré-réglé lorsque vous redémarrez la douche. Pour utiliser simultanément la douchette et la douche de tête, il suffit d'activer les deux boutons. Une simple pression de bouton permet également de basculer d'un jet à l'autre ou de les combiner.
Keybenefit 2 - key	GROHE TurboStat
Keybenefit 2 - name	GROHE TurboStat®
Keybenefit 2 - enduserheadline	GROHE TurboStat® – toujours la bonne température
Keybenefit 2 - endusershort	Une température d'eau constante grâce à la technologie fiable GROHE TurboStat®
Keybenefit 2 - enduserlong	Notre technologie de commande précise garantit une eau immédiatement à la température souhaitée qui est maintenue indépendamment de toute fluctuation de la pression ou de l'alimentation d'eau.
Keybenefit 3 - key	SafeStop

Keybenefit 3 - name	SafeStop
Keybenefit 3 - enduserheadline	SafeStop – protection de votre peau contre les brûlures
Keybenefit 3 - endusershort	La touche SafeStop pour protéger contre les brûlures
Keybenefit 3 - enduserlong	Cette fonction de sécurité est pré-réglée à 38 °C pour empêcher les utilisateurs – surtout les enfants – de trop augmenter la température. Vous pouvez facilement ajuster SafeStop à des températures dépassant 38 °C pour satisfaire vos besoins et vos préférences.
Keybenefit 4 - key	GROHE EcoJoy
Keybenefit 4 - name	GROHE EcoJoy®
Keybenefit 4 - enduserheadline	GROHE EcoJoy® – écologique et économique
Keybenefit 4 - endusershort	GROHE EcoJoy® avec fonction d'économie d'eau pour une consommation plus réduite
Keybenefit 4 - enduserlong	GROHE EcoJoy® réduit votre consommation d'eau jusqu'à 50 % sans sacrifices au niveau des performances. A chaque fois que vous vous servirez de votre robinetterie, vous profiterez d'un jet d'eau complet mais économiserez néanmoins de l'argent.
Keybenefit 5 - key	GROHE StarLight
Keybenefit 5 - name	GROHE StarLight®
Keybenefit 5 - enduserheadline	GROHE StarLight® – brillant et simple à nettoyer
Keybenefit 5 - endusershort	Facile à nettoyer grâce au revêtement à finition chromée GROHE StarLight®
Keybenefit 5 - enduserlong	Il vous suffit d'essuyer la robinetterie avec un chiffon sec – la finition très lisse est résistante aux rayures lui assure une brillance lumineuse. Vous gagnerez beaucoup de temps et votre robinetterie sera toujours comme neuve.
Keybenefit 6 - key	GROHE QuickFix (wallmounted)
Keybenefit 6 - name	GROHE QuickFix® (montage mural)
Keybenefit 6 - enduserheadline	Installation à cran simple
Keybenefit 6 - endusershort	GROHE QuickFix® – installation simple et rapide avec fixation masquée
Keybenefit 6 - enduserlong	Grâce au système GROHE QuickFix®, l'installation de la rosace murale est bien plus rapide que les systèmes muraux conventionnels avec vis externes. Fixée par un mécanisme à cran simple, toute la fixation est masquée, ne laissant au final qu'une apparence immaculée et brillante. Une solution très pratique, et très esthétique qui plus est.
Keybenefit 7 - key	GROHE EasyLogic
Keybenefit 7 - name	GROHE EasyLogic
Keybenefit 7 - enduserheadline	GROHE EasyLogic – une utilisation facile et intuitive
Keybenefit 7 - endusershort	GROHE EasyLogic – des commandes claires sur le corps de robinetterie pour une utilisation facile

Keybenefit 7 - enduserlong

La température est indiquée sur le corps de robinetterie plutôt que sur les poignées afin que vous puissiez voir immédiatement dans quel sens tourner pour obtenir la température souhaitée. Les poignées et les touches sont conçus pour une utilisation facile et intuitive par toute la famille.

Logistics:

PAL materialnumber	29126000
PAL length	1200.0
PAL height	970.0
PAL width	800.0
PAL unit-dim	MM
PAL numerator	72.0
PAL denominator	1.0
ZPC materialnumber	29126000
ZPC length	1200.0
ZPC height	970.0
ZPC width	800.0
ZPC unit-dim	MM
ZPC numerator	72.0
ZPC denominator	1.0
ST materialnumber	29126000
ST length	200.0
ST height	245.0
ST width	180.0
ST gross-weight	1.795
ST net-weight	1.795
ST unit-dim	MM
ST numerator	1.0
ST denominator	1.0
ST unit-of-weight	KG
ZSK materialnumber	29126000
ZSK length	800.0
ZSK height	273.0
ZSK width	600.0
ZSK unit-dim	MM
ZSK numerator	12.0
ZSK denominator	1.0

Sparepart lists:

Current spareparts list (valid from 2016-09-07)

Explosion drawing:

<https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100000/>

Position	Item name	Material
1	Plaque de montage	48362000
2	Poignée de température	49029000
2.1	Plaque de recouvrement poignée	1015030000
2.2	adaptateur de poignée	1015059990
3	Rosace	49042000
4	Bouton-poussoir	48361000
4.1	touche	14077000
5	Cartouche	48359000
5.1	Tige	49088000
6	Cartouche thermostatique compact 3/4"	49028000
7	Clapets anti-retour	47979000
8	Joint	48360000
9	Clé	49059000
10	<p>GROHE Cartouche TurboStat</p>	49003000
11	Robinets d'arrêt Extension universelle pour	1405300M
12	mitigeurs mécaniques - 25 mm	14048000

HTML:

claim_html

Grotherm SmartControl – encastré pour un style élégant et moderne, conçu pour un contrôle sans effort

enduserlong_html

Optez pour un thermostatique offrant une flexibilité exceptionnelle et un contrôle total de votre bain ou de votre douche, dans un style élégant et minimaliste qui apportera à coup sûr une note sophistiquée à votre design. Offrant de nombreuses fonctions utiles, la technologie innovante du thermostatique encastré Grotherm SmartControl vous permet de sélectionner le jet souhaité et de régler le débit de l'eau d'une simple pression-rotation d'un bouton. Les trois sorties offrent une flexibilité totale, quelle que soit la configuration de votre douche : vous pouvez contrôler, alterner ou même combiner différents types de jet et sorties d'eau. Solution idéale dans les espaces où vous souhaitez bénéficier d'une douche de tête, d'une douchette et de douchettes latérales, ainsi que d'un bec bain déverseur. La technologie GROHE TurboStat intégrée empêche les fluctuations désagréables de température. Les repères GROHE EasyLogic et les boutons texturés à symboles interchangeables rendent son utilisation simple et intuitive. Le bouton de sécurité GROHE SafeStop, idéal pour les familles, permet de régler une température maximum de 38 °C afin d'éviter tout risque de brûlure – le limiteur de température en option GROHE SafeStop Plus permet d'ajouter une limite supplémentaire à 43 °C pour une sécurité renforcée. La technologie économe en eau GROHE EcoJoy permet d'opter pour un débit réduit sans renoncer au plaisir de l'eau. Le système GROHE QuickFix permet une installation rapide et sans difficultés. Le profil élancé facilite le nettoyage et la finition chromée GROHE StarLight, durable et étincelante, conservera son éclat initial pendant de nombreuses années. Doté d'un design fin et carré, idéal pour créer une ambiance minimaliste et épurée, ce produit apportera une touche unique à votre projet de salle de bains.

Veillez noter que ce produit doit être installé en combinaison avec le corps encastré GROHE Rapido SmartBox (35600000).

endusershort_html

Thermostatique Grotherm SmartControl bain/douche pour installation encastrée trois sorties. Forme carrée, finition chromée, fabriqué en Allemagne par GROHE. Écologique et fonctions de sécurité

webSiteClaim_html

Grotherm SmartControl – encastré pour un style élégant et moderne, conçu pour un contrôle sans effort

Optez pour un thermostatique offrant une flexibilité exceptionnelle et un contrôle total de votre bain ou de votre douche, dans un style élégant et minimaliste qui apportera à coup sûr une note sophistiquée à votre design. Offrant de nombreuses fonctions utiles, la technologie innovante du thermostatique encastré Grotherm SmartControl vous permet de sélectionner le jet souhaité et de régler le débit de l'eau d'une simple pression-rotation d'un bouton. Les trois sorties offrent une flexibilité totale, quelle que soit la configuration de votre douche : vous pouvez contrôler, alterner ou même combiner différents types de jet et sorties d'eau. Solution idéale dans les espaces où vous souhaitez bénéficier d'une douche de tête, d'une douchette et de douchettes latérales, ainsi que d'un bec bain déverseur. La technologie GROHE TurboStat intégrée empêche les fluctuations désagréables de température. Les repères GROHE EasyLogic et les boutons texturés à symboles interchangeables rendent son utilisation simple et intuitive. Le bouton de sécurité GROHE SafeStop, idéal pour les familles, permet de régler une température maximum de 38 °C afin d'éviter tout risque de brûlure – le limiteur de température en option GROHE SafeStop Plus permet d'ajouter une limite supplémentaire à 43 °C pour une sécurité renforcée. La technologie économe en eau GROHE EcoJoy permet d'opter pour un débit réduit sans renoncer au plaisir de l'eau. Le système GROHE QuickFix permet une installation rapide et sans difficultés. Le profil élancé facilite le nettoyage et la finition chromée GROHE StarLight, durable et étincelante, conservera son éclat initial pendant de nombreuses années. Doté d'un design fin et carré, idéal pour créer une ambiance minimaliste et épurée, ce produit apportera une touche unique à votre projet de salle de bains.

Veillez noter que ce produit doit être installé en combinaison avec le corps encastré GROHE Rapido SmartBox (35600000).

Thermostatique Grotherm SmartControl bain/douche pour installation encastrée trois sorties. Forme carrée, finition chromée, fabriqué en Allemagne par GROHE. Écologique et fonctions de sécurité

text-long_html

À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC
GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido
bâti-douche - à commander séparément
Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation,
ajustable de 6°
GROHE Finition Longue Durée
Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner
pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température
quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de
coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou
46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré (à commander séparément)
Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C =
23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min

text-short_html

color-name_html

communication-design_html

Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties
Chromé
Grotherm SmartControl

ETIM:

EF020785 Connection size supply	-
EF002671 Basic colour	EV000291
EF020783 Finishing piece surface protection	EV000189
EF000049 Depth	43
EF002286 Connection supply	-
EF020781 Locking mechanism	EV000154
EF001469 Type of power supply	-
EF020963 Extension set available	TRUE
EF020780 Number of grips	-
EF023687 Water saving position	FALSE
EF020775 Suitable for bath edge/tiled edge	FALSE
EF023957 With diverter unit	TRUE
EF025098 Flushing time adjustable	-
EF000008 Width	158
EF004250 Material of connection	-
EF020105 Thermostatic	TRUE
EF001707 Max. supply temperature	70
EF016731 Sound class according to EN ISO 3822	EV020647
EF015280 Cold start function	-
EF020779 Suitable for kitchen	FALSE
EF020777 Suitable for washbasin (wall built-in),	FALSE

EF022042 Volume supply class	EV000413
EF012753 Max. tap capacity (at 300 kPa),	36.00
EFDE0022 Class according to DIN-52 218	EV020647
EF006974 Sort of temperature control	EV020036
EF020103 Self-closing	FALSE
EF020782 Material finishing piece	EV000149
EF020789 Outlet overhang length	0
EF000278 With transformer	-
EF014578 Temperature limit retrofittable	-
EF020778 Suitable for washbasin (high back wall built-in),	FALSE
EF020788 With outlet	FALSE
EF020786 Number of outgoing connections	3
EF021827 Max. tap capacity (at 300 kPa),	36.0
EF020774 Suitable for bath (wall built-in),	TRUE
EF000010 Model	EV022195
EF020776 Suitable for shower	TRUE
EF020784 Finishing piece surface treatment	EV006747
EF023686 Accent colour	-
EF011775 Backflow safeguard according to EN 1717	EV013842
EF005474 Degree of protection (IP),	-
EF014591 Hot water saving retrofittable	FALSE
EF025102 Programming	-
EF002149 With temperature limit	TRUE
EF020787	EV020647
EF011779 With hot water saving function	TRUE
EF022133 With building management system	FALSE
EF005464 Built-in depth	0
EF021855 With shower fittings	FALSE
EF020790 With fastening facility for front wall installation	TRUE
EFSE0002 Type approval acc to BBR/EKS	FALSE

Asset links (with tags):

Perspective	5
	Perspektive:: https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/292/ZZH_2924
	5
	Perspektive:: https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_2912
	5
	Perspektive:: https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_2912
	5
	Perspektive:: https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_2912
	5
	Perspektive:: https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_2912
Product Feature Video	videoAssets:: https://cdn.cloud.grohe.com/Multi_Media/Videos/Pr
	videoAssets:: https://cdn.cloud.grohe.com/Multi_Media_New/Inst

Room

2

Raum::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T39/ZZH_T39486D0

2

Raum::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T39/ZZH_T39484D0

2

Raum::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T39/ZZH_T39473D0

Technical Document

ZTP::https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2200/2260/2267/2267

ZTP::https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2100/2190/2199/2199

ZTP::https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2100/2150/2152/2152

ZTP::https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/100000/100000/100000/100000

ZTP::https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/100000/100000/100000/100000

PQ Diagrams

ZDF::https://cdn.cloud.grohe.com/PQCharts/lores/2/291/original/

Other Pictures

ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T35/ZZH_T35600C02
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T35/ZZH_T35600C02
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/R/RAP/ZZH_RAPIDOFF
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_29126000_0
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_29126000_0
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_29126000_0
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T29/ZZH_T29126C08
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T29/ZZH_T29126C13
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T29/ZZH_T29126C11
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T29/ZZH_T29126C10
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T29/ZZH_T29126C09
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T29/ZZH_T29126C12
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_29126000_0
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_29126000_0
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_29126000_0
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_29126000_0
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_29126000_0
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_29126000_0
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_29126000_0
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_29126000_0
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_29126000_0
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T34/ZZH_T34706C02
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T26/ZZH_T26479D01
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T39/ZZH_T39473D01
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_29126000_0
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T34/ZZH_T34706D01
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T29/ZZH_T29126D04
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T29/ZZH_T29126C01
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T29/ZZH_T29126D02
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T29/ZZH_T29126D01
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T29/ZZH_T29126D03
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_29126000_0
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/R/RAP/ZZH_RAPIDOSM
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/R/RAP/ZZH_RAPIDOSM
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T39/ZZH_T39473E01
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/R/RAP/ZZH_RAPIDOSM
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_29126000_0
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/R/RAP/ZZH_RAPIDOSM
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T32/ZZH_T32146E06
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T29/ZZH_T29126E01
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/2/291/ZZH_29126000_E
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T27/ZZH_T27221F01
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T35/ZZH_T35600C02
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T35/ZZH_T35600C02
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T29/ZZH_T29126G01
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T29/ZZH_T29126I01
ZZH::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/R/RAP/ZZH_RAPIDOFF
ZSZ::https://cdn.cloud.grohe.com/linedraw/2000/2000/2060/2063

Line Drawing

Functionality

3

Funktion::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T29/ZZH_T29121

3

Funktion::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T29/ZZH_T29126

3

Funktion::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T34/ZZH_T34706

3

Funktion::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T26/ZZH_T26373

Dimensional Drawing

ZMA::https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2000/2090/2090/20

ZMA::https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2000/2090/2090/20

ZMA::https://cdn.cloud.grohe.com/dimdraw/2000/2000/2060/206

CAD / 3D Data

ZCS::https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2000/2090/2090/20

ZCS::https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2100/2190/2192/21

Exploded-view Drawing

ZEX::https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/2000/2200/2200/22

ZEX::https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100

ZEX::https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100

ZEX::https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/100000/100000/100

Close Up

1 Close

Up::https://cdn.cloud.grohe.com/zzh_i/T/T29/ZZH_T29126C06_0

Standard Product Photo (Coloured)

ZZF::https://cdn.cloud.grohe.com/prod/20/29/29126000/1500/29

Packshot links:

colorPictures

https://cdn.cloud.grohe.com/prod/20/29/29126000/1500/2912600

grayScalePicture2

https://cdn.cloud.grohe.com/sw/20/29/F2912601/1500/F2912601

exploded-with-position

https://cdn.cloud.grohe.com/explodraw/2000/2200/2200/2203/22

lineDrawing

https://cdn.cloud.grohe.com/linedraw/2000/2000/2060/2065/2065

dimensionalDrawingMM

https://cdn.cloud.grohe.com/dimdraw/2000/2000/2060/2065/2065

Images

